

IDOS UPM (IUPM), IDOS UPM-P

Внешний модуль давления IDOS UPM, IDOS UPM P

для калибраторов DPI 620, DPI 611, DPI 612, DPI 800 серии

Druck IDOS UPM (IUPM), IDOS UPM-P (IUPM-P)

Внешние модули давления IDOS Intelligent Digital Output Sensors

Для увеличения диапазона измерения калибраторов DPI 620, DPI 620G, DPI 611, DPI 612, DPI 800 серии могут быть подключены внешние модули давления IDOS UPM, IDOS UPM P.

Метрологические характеристики модуля давления IDOS UPM, IDOS UPM P

Диапазон измерений	Пределы допускаемой приведенной погрешности		Предельно допустимое давление
	UPM в диапазоне температуры от 0 до 50 °С	UPM-P в диапазоне температуры от 18 до 28 °С	
кПа	%ВПИ	%ВПИ	%ВПИ
Избыточное и диф. давление			
от -2,5 до 2,5	0,1	0,04	400
от -7 до 7	0,075	0,04	400
от -20 до 20	0,075	0,04	400
от -35 до 35	0,075	0,04	400
от -70 до 70	0,075	0,03	200
от -100 до 100	0,05	0,015	200
от -100 до 200	0,05	0,015	200
от -100 до 350	0,05	0,015	200
от -100 до 2000	0,05	0,015	200
от 0 до 3500	0,05	0,015	200
от 0 до 20000	0,05	0,015	200
от 0 до 35000	0,05	-	200
от 0 до 70000	0,05	-	200
Абсолютное давление			
от 0 до 35	0,1	-	200
от 0 до 200	0,075	-	200
от 0 до 700	0,075	-	200
от 0 до 2000	0,075	-	200

