

Анемометр с крыльчаткой

testo 416

Прямое отображения значения объемного расхода

Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров

Отображение макс./мин. значений

Функция HOLD для фиксации текущего значения

Подсветка дисплея

Функция автоматического отключения

Чехол TopSafe для защиты прибора от грязи и повреждений (опция)



Компактный анемометр testo 416 со стационарно подсоединенным зондом-крыльчаткой. Благодаря наличию телескопической рукоятки (макс. длина до 890 мм) прибор идеально подходит для измерения скорости потока в воздуховодах. Показания объемного расхода выводятся на дисплей прибора. Для точного расчета объемного расхода в анемометр вводятся данные площади поперечного сечения воздуховода для расчета объемного расхода.

Функция усреднения по времени и количеству замеров позволяет получить среднее значение объемного расхода. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерения на дисплее. Мин/макс значения отображаются на дисплее нажатием одной кнопки. Чехол TopSafe (опция, приобретается отдельно) надежно защищает прибор от грязи и повреждений, обеспечивая длительный срок службы прибора.

Технические данные / Принадлежности

testo 416

testo 416 компактный анемометр с крыльчаткой, с телескопической рукояткой (макс. 890 мм) с батарейкой и заводским протоколом калибровки



Номер заказа **0560 4160**

Цена*



Модель testo 416 внесена в ГосРеестр Средств Измерений РФ под номером 17273-11 и допущена к применению на территории России. Срок действия свидетельства: до 05 декабря 2016 г.

Тип сенсора Крыльчатка

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Диапазон измерения | +0.6...+40 м/с |
| Погрешность ±1 цифра | ±(0.2 м/с +1.5% от изм.знач.) |
| Разрешение | 0.1 м/с |

Общие технические данные

| | |
|----------------------|-------------------|
| Рабочая температура | -20...+50 °С |
| Температура хранения | -40...+70 °С |
| Тип батареи | 9В, блочная, 6F22 |
| Ресурс батареи | 80 ч |
| Размеры | 182 x 64 x 40 мм |
| Вес | 325 г |
| Материал корпуса | ABS |
| Гарантия | 2 года |

Принадлежности

№ заказа

Цена*

| Принадлежности | № заказа | Цена* |
|---|-----------|-----------|
| Принадлежности | | |
| Чехол для переноски прибора и принадлежностей | 0516 0210 | |
| Чехол TopSafe, защищает от грязи и повреждений | 0516 0221 | |
| Кейс для транспортировки прибора и зондов (405 x 170 x 85 мм) | 0516 0201 | |
| Зарядное устройство для 9В аккумулятора | 0554 0025 | |
| Поверка прибора | | |
| Услуги по организации первичной поверки по каналу скорости (подготовка, переупаковка, проверка прибора в аэродинамической трубе). Срок исполнения: 3 недели. | 0770 0003 | 3 200 руб |
| Услуги по организации срочной первичной поверки по каналу скорости (подготовка, переупаковка, проверка прибора в аэродинамической трубе). Срок исполнения: 1 неделя . | 0780 0003 | 4 700 руб |

*Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru