

Testo 425

Термоанемометр Testo 425


**Testo 425 термоанемометр, технические характеристики**

<b>Измерение температуры (сенсор NTC)</b>	
<b>Диапазон измерений</b>	-20 ... +70 °C
<b>Погрешность</b>	±0,5 °C (0 ... +60 °C) ±0,7 °C (в ост. диапазоне)
<b>Разрешение</b>	0,1 °C
<b>Измерение скорости (термоанемометр)</b>	
<b>Диапазон измерений</b>	0 ... +20 м/с

Измерение скорости (термоанемометр)	
Погрешность	$\pm(0,03 \text{ м/с} + 5 \% \text{ от изм. знач.})$
Разрешение	0,01 м/с
Общие технические данные	
Размеры	182 x 64 x 40 мм
Рабочая температура	-20 ... +50 °С
Корпус	ABS
Тип батареи	9 В блочная батарейка 6F22
Ресурс батареи	20 ч
Температура хранения	-40 ... +70 °С
Вес	285 г

#### Комплект поставки testo 425

Термоанемометр testo 425 со стационарно подсоединенным зондом с обогреваемой струной для измерения температуры, с телескопической рукояткой (макс. длина 820 мм), с батарейкой и заводским протоколом калибровки, свидетельством первичной поверки, РЭ.

Зарядное устройство для 9 В аккумулятора

