We measure it. testo

Прибор для измерения температуры (1-канальный)

testo 926 – многоцелевой термометр

°C

- Оптимально подходит для использования в пищевом секторе
- Звуковой сигнал тревоги (настраиваемые границы предельных значений)
- Прочный чехол TopSafe защищает от грязи и повреждений
- Возможность сохранения мин./макс. значений
- Функция Auto-Hold автоматически распознает последнее записанное значение
- Соответствует требованиям EN 13485

EN 13485

Точный быстродействующий термометр testo 926 оптимально подходит для использования в пищевой отрасли. Чехол TopSafe обеспечивает защиту прибора от грязи и повреждений.
Пользователь может самостоятельно задать в приборе верхнее и нижнее предельное значение; при превышении границ предельных значений подается звуковой сигнал тревоги. Функция автоматической фиксации последнего значения, а также функция сигнала тревоги облегчают проведение измерений и обеспечивают корректную интерпретацию полученных данных. Кроме того, в приборе предусмотрена возможность сохранения минимальных и максимальных значений.
testo 926 соответствует требованиям стандартов HACCP и EN 13485. Таким образом, данный прибор становится идеальным партнером для крупных кухонь, столовых, отелей, ресторанов или пищевой промышленности.

www.testo.ru

Технические данные

testo 926

testo 926-1, 1-канальный прибор для измерения температуры, термопара тип T, звуковой сигнал тревоги, с батарейкой и заводским протоколом калибровки

Номер заказа **0560 9261**

Цена *

testo 926, Базовый комплект

testo 926, Базовый комплект, вкл. 1-канальный пищевой прибор для измерения температуры, термопару Тип T, чехол TopSafe, стандартные погружные/проникающие зонды, батарейку и заводской протокол калибровки

Номер заказа **0563 9262**

Цена *

Тип сенсора	Тип T (Cu-CuNi)
Диапазон измерения	-50...+400 °C
Погрешность ±1 цифра	±0.3 °C (-20...+70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% от изм. значения) (ост. диапазон)
Разрешение	0.1 °C (-50...+199.9 °C) 1 °C (ост. диапазон)

Общие технические данные

Рабочая температура	-20...+50 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Тип батареи	Блочная 9В, 6F22
Ресурс батареи	200 ч (зонд подсоединен, подсветки нет) 68 ч (зонд подсоединен, подсветка все время включена)
Размеры	182 x 64 x 40 мм
Материал корпуса	ABS
Вес	171 г
Гарантия	2 года
Стандарт	EN 13485

Модель testo 926 внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 38574-13.
Срок действия свидетельства:
до 08 февраля 2018 г.
Межповерочный интервал: 1 год.

Чехол TopSafe защищает прибор от грязи, повреждений и попадания влаги (опция).
Чехол можно мыть в посудомоечной машине

Возможность распечатки данных измерений на месте замера на принтере Testo

Разъем для подключения внешних зондов и зарядного устройства

***Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru**

Принадлежности

Принадлежности для прибора	№ заказа	Цена*
Устройство для зарядки аккумуляторной батареи 9В (0515 0025) от внешнего источника	**0554 0025**	

Принтер и принадлежности

Принтер Testo с беспроводным инфракрасным интерфейсом IRDA; 1 рулон термобумаги; 4 батарейки типа AA	**0554 0549**	
Запасная термобумага для принтера (6 рулонов), устойчивые чернила Распечатанные данные остаются разборчивыми до 10 лет	**0554 0568**	
Внешнее зарядное устройство для аккумуляторов, вкл. 4 Ni-MH аккумулятора с индивидуальной зарядкой и дисплеем контроля зарядки, вкл. импульсную подзарядку, встроенную функцию разрядки, с интегрированным международным адаптером для блока питания, 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц	**0554 0610**	

Транспортировка и защита

Чехол TopSafe для защиты от грязи и повреждений	**0516 0220**	
Транспортировочный кейс для прибора, 3 зондов и принадлежностей (430 x 310 x 85 мм)	**0516 0200**	
Транспортировочный кейс для прибора и зондов (405 x 170 x 85 мм)	**0516 0201**	
Чехол из синтетического материала для прибора и зондов	**0516 0210**	

***Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru**

Поверка прибора

Поверка для зондов воздуха	№ заказа	Цена
Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -20...+70 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели	0770 2070	2 000 руб.

Поверка для погружных зондов		
Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне 0...+100 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	0770 0100	2 100 руб.
Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне 0...+300 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	0770 0300	2 300 руб.
Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне -40...+100 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	0770 40100	2 800 руб.
Услуги по организации поверки по каналу погружной температуры в диапазоне -40...+300 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	0770 40300	3 000 руб.

Поверка для поверхностных зондов		
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне 0...+100 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	0770 0100 ТП	2 100 руб.
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне 0...+300 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	0770 0300 ТП	2 300 руб.

Отрицательный диапазон для поверхностных зондов		
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне -40...+100 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	0770 40100 ТП	2 800 руб.
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне -40...+300 °C (подготовка, переупаковка, поверка прибора). Срок исполнения - 3 недели	0770 40300 ТР	3 000 руб.
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне -70...+100 °C (подготовка, переупаковка, отправка в Ростест). Срок исполнения - 3 недели	РТП-70-100	2 800 руб.
Услуги по организации поверки по каналу поверхностной температуры в диапазоне -50...+300 °C (подготовка, переупаковка, отправка в Ростест). Срок исполнения - 3 недели	РТП-50-300	3 100 руб.

Зонды

Тип зонда	Размеры Зонд / наконечник зонда	Диапазон измерения	Погрешность	t_{99}	№ заказа Цена*
Пищевые зонды					
Прочный пищевой проникающий зонд со спец. рукояткой, усиленный полиуретановый кабель, т/п тип T, фикс. кабель		от -50 до +350 °C	±0.2 °C (-20...+70 °C) Класс 1 (ост. диапазон)[1]	6 с	**0603 2492**
Зонд-штопор для замороженных продуктов, Тт/п тип T, сменный кабель		от -50 до +350 °C	±0.2 °C (-20...+70 °C) Класс 1 (ост. диапазон)[1]	8 с	**0603 3292**
Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP67) с полиуретановым кабелем, т/п тип T, фикс. кабель		от -50 до +350 °C	±0.2 °C (-20...+70 °C) Класс 1 (ост. диапазон)[1]	7 с	**0603 2192**
Пищевой зонд из нержавеющей стали (IP67), тефлоновый кабель до +200 °C, т/п тип T, фикс. кабель		от -50 до +350 °C	±0.2 °C (-20...+70 °C) Класс 1 (ост. диапазон)[1]	7 с	**0603 3392**
Водонепроницаемый быстродействующий игловидный зонд д/измерений без видимого проникающего отверстия, т/п тип T, фикс. кабель		от -50 до +250 °C	±0.2 °C (-20...+70 °C) Класс 1 (ост. диапазон)[1]	2 с	**0628 0027**
Быстродействующий игловидный зонд для мониторинга процесса приготовления пищи в духовке, т/п тип T, фикс. кабель		от -50 до +250 °C	±0.2 °C (-20...+70 °C) Класс 1 (ост. диапазон)[1]	2 с	**0628 0030**
Наконечник с адаптером (т/п тип T), идеален для проведения быстрых измерений поступающих продуктов		от -50 до +350 °C	Класс 1[1]	5 с	**0628 0023**
Гибкий открытый зонд, Тмакс +250 °C, тефлоновый кабель		от -50 до +250 °C	Класс 1[1]		**0603 0646**
Зонды воздуха					
Надежный функциональный зонд воздуха, т/п тип T, фикс. кабель 1.2 м		от -50 до +350 °C	±0.2 °C (-20...+70 °C) Класс 1 (ост. диапазон)[1]	25 с	**0603 1793**
Поверхностные зонды					
Водонепроницаемый поверхностный зонд с расширенным наконечником д/плоских поверхностей, т/п тип T, фикс. кабель 1.2 м		от -50 до +350 °C	±0.2 °C (-20...+70 °C) Класс 1 (ост. диапазон)[1]	30 с	**0603 1993**
Погружные / проникающие зонды					
Водонепроницаемый стандартный погружной/ проникающий зонд, т/п тип T, фикс. кабель		от -50 до +350 °C	±0.2 °C (-20...+70 °C) Класс 1 (ост. диапазон)[1]	7 с	**0603 1293**

1) Согласно стандарту EN 60584-2, погрешность Класса 1 относится к диапазону от -40 до +350 °C (Тип T).

***Актуальные цены на приборы и принадлежности уточняйте на сайте www.testo.ru**

Подлежит изменению без уведомления.

ООО "Тэсто Рус"
115054, Москва,
Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13
Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru

www.testo.ru