

Testo 606-2

Измеритель влажности, влагомер древесины Testo 606-2



Testo 606-2 технические характеристики

Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-10 ... +50 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Измерение влажности (емкостный сенсор)	
Диапазон измерений	0 ... 100 % OB
Погрешность	±2,5 % OB (5 ... 95 % OB)
Разрешение	0,1 % OB

Измерение влажности древесины/стройматериалов	
Диапазон измерений	8,8 ... 54,8 % по весу; бук, ель, лиственница, береза, вишня, орех 7,0 ... 47,9 % по весу; дуб, сосна, клен, ясень, пихта, красное, дерево 0,9 ... 22,1 % по весу; цементная стяжка, бетон 0,0 ... 11,0 % по весу; ангидридная стяжка 0,7 ... 8,6 % по весу; цементный раствор 0,6 ... 9,9 % по весу; известковый раствор, гипс 0,1 ... 16,5 % by weight; bricks
Погрешность	±1 %
Разрешение	0,1
Частота измерений	1 с.
Общие технические данные testo 606-2	
Размеры	119 x 46 x 25 (с защитной крышкой)
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Класс защиты	IP20
Тип батареи	Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи	130 ч. (в среднем, без подсветки дисплея)
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Вес	90 г (с защитной крышкой и батарейками)