

БОП-1М

Барометр образцовый переносной БОП-1М



Технические характеристики БОП-1М:

Параметры	БОП-1М-1	БОП-1М-2	БОП-1М-3
Диапазон измерения давления, кПа	от 30 до 110 включительно	от 0,5 до 110 включительно	от 0,5 до 280 включительно
Предел допускаемой погрешности, Па	± 10	± 10	± 10 в диапазоне до 110 включительно, ± 0,01 % от измеряемого давления в диапазоне свыше 11кПа
Межповерочный интервал	1 год	1 год	1 год
Диапазон рабочих температур, °С	от 5 до 40 включительно	от 5 до 40 включительно	от 5 до 40 включительно

Параметры	БОП-1М-1	БОП-1М-2	БОП-1М-3
Дискретность индикации, Па, не хуже	1	1	1
Время готовности, мин.	60	60	60
Выходной интерфейс	RS-232	RS-232	RS-232
Визуальная выходная информация	ЖК-индикатор, 6 разрядов	ЖК-индикатор, 6 разрядов	ЖК-индикатор, 6 разрядов
Единицы измерения	гПа, мм рт.ст.	гПа, мм рт.ст.	гПа, мм рт.ст.
Напряжение питания	~220 В, 50 Гц	~220 В, 50 Гц	~220 В, 50 Гц
Габариты, мм	251x200x86	251x200x86	251x200x86
Масса, кг, не более	2,5	2,5	2,5

Компания ООО “КТМ” официальный дистрибьютор ООО «Предприятие Барометр» - ведущего отечественного производителя прецизионных СИ давления: барометр образцовый переносной БОП-1М-1, БОП-1М-2, БОП-1М-3, барометр рабочий сетевой БРС-1М-1, БРС-1М-2, БРС-1М-3, манометр цифровой прецизионный МЦП-1М, МЦП-2М, многоканальный преобразователь давления (КДЦ-24) и другие СИ давления.