

Печи реперных точек Fluke

Fluke 9114

Fluke 9115A

Fluke 9116A



Технические характеристики	Fluke 9114	Fluke 9115A	Fluke 9116A
Температурный диапазон	от 100 до 680 °С	от 550 до 1 000 °С	от 550 до 1 100 °С
Стабильность температуры	±0,03 °С	±0,25 °С	±0,5 °С
Температура Однородность	±0,05 °С (±0,1 °С в предварительно нагреваемой ячейке)	+0,1 °С	±0,05 °С
Заданная точность	±0,5 °С	±3,0 °С	
Разрешение контрольной точки	0,01 °С	0,1 °С	
Разрешение отображаемых значений	0,01 °С	0,1 °С ниже 1 000 °С 1 °С выше 1 000 °С	
Точность срабатывания плавкого предохранителя	±5 °С	±10 °С	
Мощность нагревателя	Концевые зоны: 1 000 Вт каждая (при номинальном напряжении 230 В перем. тока) Первичная зона: 1 500 Вт	2 500 Вт	
Внешние габариты (В x Ш x Г)	838 x 610 x 406 мм		
Требования к электропитанию	230 В перем. тока (±10 %), 50/60 Гц, 1 фаза, 22 А максимум		
Масса	92 кг	82 кг	



ООО «КТМ» - официальный дистрибьютор Fluke Calibration (Hart Scientific), поставка средств измерений температуры всех уровней государственной поверочной схемы под конкретные научные и производственные задачи различных отраслей промышленности.